

Leo Flex

Hochleistungs-LED-Fluter

Farbe anthrazit
mit Lumenschalter



Extrem belastbar und Leistungsstark, mehr Sicherheit für dunkle Umgebung

- Leuchte mit integrierten Lumenschalter, zum einstellen von drei Lichtstärken (FLEX Funktion)
- Überspannungsschutz bis 10 kV
- Integrierter Dämmerungssensor
- Korrosionsklasse C4 für starke Belastung durch Umwelteinflüsse
- Anthrazit (RAL 7016)
- Universalhalterung für Wand-/Deckenmontage
- Vorkonfektioniert – Kabel (1m) inkl. Connector für werkzeuglose Installation (Federzugklemmen)



4 Größen mit
FLEX-Funktion
(Lumen-
Schalter)



Schutzart IP66
für Außen-
bereiche



Korrosions-
klasse C4



IK08 schlagzäh



50 000 Stunden
Lebensdauer,
bevor der Licht-
strom auf 80 %
des Ausgangs-
wertes reduziert
wird



Integrierte
Photozelle
(Dämmerungs-
sensor)

Ideal für ...



Gebäude-
fassaden



Parkplätze



Gehwege



Ladezonen



Spezifikation


- Schutzklasse I
- IP66
- IK08
- Betriebsumgebungs-
temperatur: -30 bis +50 °C

Material/Ausführung


Gehäuse: Aluminium
Druckguss (<0,1% Kupfer)
Montagebügel: Karbonstahl
anthrazit (RAL 7016)
Abdeckung: gehärtetes Glas
Linse: Polycarbonat

| |
|--------------------|
| LEO FLEX IP66 80W |
| LEO FLEX IP66 120W |
| LEO FLEX IP66 190W |
| LEO FLEX IP66 300W |

| | | |
|-----|----|-----|
| L | W | H |
| 330 | 56 | 359 |
| 330 | 56 | 419 |
| 380 | 56 | 469 |
| 523 | 72 | 634 |



Der ideale Flutter für dein Projekt



Installation/Montage

- Geeignet für Wand- oder Deckenmontage
- Schnelle und einfache Montage dank Universal-Montagebügel (0-300°)
- Vorkonfektioniert mit 1m Kabel inkl. schraubloser Kabelverbinder (Conny Connector)

Lichtquellen

Flex Steps (Lumenschalter Optionen)

| 80 W | 120 W | 190 W | 300 W |
|----------|----------|----------|----------|
| 7500lm | 10 000lm | 15 000lm | 30 000lm |
| 9 000lm | 12 500lm | 20 000lm | 35 000lm |
| 10 000lm | 15 000lm | 25 000lm | 40 000lm |

- Effizienz bis zu 146 lm/W
- Farbtemperatur 3000K und 4000K
- Lebensdauer 50 000 Stunden (@L80, Ta 25°C)
- CRI ≥ 80
- MacAdam (initial): 5

Bestellangaben

| Beschreibung | SAP Code |
|--|----------|
| 3000K mit Lumenschalter | |
| LEO FLEX LED Flutter, 80W, 7500-10 000lm | 96635301 |
| LEO FLEX LED Flutter 120W, 10 000-15 000lm | 96635302 |
| LEO FLEX LED Flutter 190W, 15 000-25 000lm | 96635303 |
| LEO FLEX LED Flutter 300W, 30 000-40 000lm | 96635304 |
| 4000K mit Lumenschalter | |
| LEO FLEX LED Flutter 80W, 7500-10 000lm | 96635305 |
| LEO FLEX LED Flutter 120W, 10 000-15 000lm | 96635306 |
| LEO FLEX LED Flutter 190W, 15 000-25 000lm | 96635307 |
| LEO FLEX LED Flutter 300W, 30 000-40 000lm | 96635308 |

Lichtverteilung



Integrierte Photozelle (Dämmerungssensor)

Vier mögliche Einstellungen:

- Einstellung 1:** 10 Lux an/30 Lux aus (voreingestellt)
- Einstellung 2: 25 Lux an/75 Lux aus
- Einstellung 3: 200 Lux an/300 Lux aus
- Einstellung 4: Deaktivieren

